



# ICE VISION ION

TWIST



SOLUZIONI D'ARREDO PER FOOD & BEVERAGE

Il freddo e' il nostro habitat

# TWIST





Gelato

Pasticceria  
Pastry  
Konditorei  
Pâtisserie

Caldo a secco  
Dry heat  
Trockene Wärme  
Chaud à sec

Bagno maria  
Bain marie  
Wasserbad  
Bain-marie

## IT

**Modello di vetrina dalla vasta gamma di servizi: dal gelato alla pasticceria, pralineria e gastronomia. Il design della TWIST rappresenta il carattere giovane e dinamico di Ital Proget.**

Scocca monoblocco con isolamento in poliuretano spessore mm 60, vasca in acciaio inox AISI 304.

Illuminazione a LED.

Alzata vetri riscaldati anticondensa, apertura del vetro frontale dal basso verso l'alto tramite molle a gas, chiusura lato servizio con tendina auto avvolgente o scorrevoli in plexiglass.

Refrigerazione ventilata con doppio evaporatore.

Doppio compressore ermetico (nei modelli 18 e 24) per ottime prestazioni frigo, con basso livello di rumorosità.

Unità condensatrice estraibile per una manutenzione semplice e veloce.

Sbrinamento automatico ultrarapido, ad inversione di ciclo.

Quadro comandi elettronico per la regolazione della temperatura.

classe climatica 7 (35°/ 75% UR).

## EN

**Display case model offering a wide range of services: from ice-cream, pastries to delicatessens. TWIST design represents the young, dynamic character of Ital Proget.**

One-piece shell with 60 mm-thick polyurethane insulation, AISI 304 stainless steel tank.

LED lighting.

Anti-condensation heated glass superstructure, front glass openable from top to bottom by means of a gas spring mechanism, service side closure with wrap-around curtain or sliding Plexiglass doors.

Ventilated refrigeration with double evaporators.

Double hermetic compressor (in models 18 and 24) for optimal refrigeration performance with low noise level.

Removable condensing unit for easier, faster maintenance.

Automatic ultra-fast reverse cycle defrost.

Electronic control panel for temperature adjustment.

Climate class 7 (35°/ 75% UR).

## DE

**Die vielseitige Vitrine mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten: geeignet für Eisdiele, Konditorei und Gastronomie. Das Design von TWIST verkörpert den jungen und dynamischen Geist von Ital Proget.**

Monoblock-Gehäuse mit 60 mm dicker Polyurethan-Hartschaumisolierung, Edelstahlwanne AISI 304.

LED-Beleuchtung.

Beheizter Glasaufsatz mit Wärmedämmverglasung, Öffnung der Frontscheibe von unten nach oben mittels Gasdruckfedern, Schließung der Bedienerseite mit Thermorollo oder Plexiglas-Schiebescheibe.

Umluftkühlung mit zwei Verdampfern.

Doppelter hermetischer Kompressor (für Modelle 18 und 24) für erstklassige Kühlleistung, extrem Geräuscharm.

Entnehmbares Verflüssigeraggregat für einfache und rasche Wartung.

Ultraschnelle automatische Abtauung durch Zyklusinversion.

Elektronisches Schaltpult zum Einstellen der Temperatur.

Klimaklasse 7 (35°/ 75% UR).

## FR

**Modèle de vitrine permettant une vaste gamme de services : de la glace, pâtisserie à la gastronomie. Le design de TWIST représente le caractère jeune et dynamique d'Ital Proget.**

Châssis monobloc avec isolation en polyuréthane épaisseur 60 mm, cuve en acier inox AISI 304.

Éclairage à LED.

Montant vitres réchauffées anti-condensation, ouverture de la vitre frontale du bas vers le haut au moyen de pistons à gaz, fermeture côté service avec rideau à enroulement automatique ou coulissant en plexiglas.

Réfrigération ventilée avec double évaporateur.

Double compresseur hermétique (dans les modèles 18 et 24) pour des performances de réfrigération optimales, avec niveau de bruit bas.


Unité de condensation amovible pour un entretien simple et rapide.

Dégivrage automatique ultra rapide, à cycle inversé.

Tableau de commandes électronique pour le réglage de la température.







Classe climatique 7 (35°/ 75% UR).





 REFRIGERAZIONE VENTILATA  
 VENTILATED REFRIGERATION  
 UMLUFTKÜHLUNG  
 RÉFRIGÉRATION VENTILÉE




## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES

MOD.	 L P H 				 L P H 				 [°C]	POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER						N. Classe climatica No. Climate class Klimaklasse N° Classe climatique N° [C°/%UR]
					Monofase / Single-phase / Einphasig / Monophasé			Trifase / Three-phase / Dreiphasig / Triphasé								
	[cm]	[cm]	[cm]		[kg]	Tensione Supply Spannung Tension	Regime Output Verhältnis Régime	Sbrinamento In Defrost Zeitgesteuerte Dégivrage		Tensione Supply Spannung Tension	Regime Output Verhältnis Régime	Sbrinamento In Defrost Zeitgesteuerte Dégivrage				
TWIST GELATO 12	112	106	139	230	128	121	156	270	-16 / -18	230/1/50	1.51	2.15	400/3/50	1.3	2.52	7 (35/75)
TWIST GELATO 18	162	106	139	315	178	121	156	355	-16 / -18	230/1/50	2.08	3.53	400/3/50	1.97	3.87	7 (35/75)
TWIST GELATO 24	214	106	139	380	228	121	156	427	-16 / -18	230/1/50	2.5	3.8	400/3/50	2.8	5.1	7 (35/75)




Base / Basic  
Basis / Base




Pannellata / With panels  
Mit Paneelen / Avec des panneaux


## TWIST GELATO 12




## TWIST GELATO 18




## TWIST GELATO 24



**STANDARD** L x P x H  
360 x 165 x 120 [5Lt.]  
360 x 165 x 150 [7Lt.]



**LARGE** L x P x H  
360 x 250 x 80 [7Lt.]  
360 x 250 x 120 [10Lt.]  
360 x 250 x 150 [12Lt.]



## DI SERIE / STANDARD / DI SERIE / SÉRIE

Sbrinamento auto. elettr. / Automatic electric defrost / Zeitgesteuerte abtauautomatik / Dégivrage automatique  
Unità di controllo elettr. / Electronic control unit / Elektronische steuereinheit / Unité de contrôle électronique  
Fluido refrigerante R404A / R404A refrigerant gas / Kühlgas R404A / Gaz réfrigérant R404A


## COLORI / COLOURS / FARBEN / COULEURS



Le vetrine possono essere personalizzate nei colori RAL in commercio.  
The showcase can be customized in colors according to available RAL.  
Die Vitrinen können in handelsüblichen RAL-Farben gestaltet werden.  
Les vitrines peuvent être personnalisées selon les coloris RAL dans le commerce.

# TWIST

Pasticceria / Pastry / Konditorei / Pâtisserie



REFRIGERAZIONE CON FLUSSO SOFT  
REFRIGERATED WITH SOFT FLOW SYSTEM  
KÜHLUNG MIT SOFT-FLOW-SYSTEM  
RÉFRIGÉRATION AVEC FLUX SOFT




REFRIGERAZIONE VENTILATA FULL  
FULL VENTILATED REFRIGERATION  
VOLLSTÄNDIGE UMLUFTKÜHLUNG  
RÉFRIGÉRATION VENTILÉE FULL

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES




MOD.										Resa frigo Refrigeration power Kühlschrank Ausbeute Rendement frigo	Tensione Supply Spannung Tension	Potenza assorbita Electrical power output Absorbierte Leistung Puissance absorbée	N. Classe climatica No. Climate class Klimaklasse N° Classe climatique N°
	L	P	H		L	P	H						
<b>TWIST PAST 110</b>	112	106	139	224	128	121	156	249	+2 / +4	-	230/1/50	0.66 - 1.8	4+(32/60)
<b>TWIST PAST 160</b>	162	106	139	302	178	121	156	342	+2 / +4	-	230/1/50	0.85 - 1.32	4+(32/60)
<b>TWIST PAST 200</b>	214	106	139	328	228	121	156	375	+2 / +4	-	230/1/50	1.1 - 1.48	4+(32/60)

# H138




Base / Basic  
Basis / Base




Pannellata / With panels  
Mit Paneelen / Avec des panneaux

# H138




Base / Basic  
Basis / Base




Pannellata / With panels  
Mit Paneelen / Avec des panneaux


## TWIST PAST 110



## TWIST PAST 160



## TWIST PAST 200



Fornita con scorrevoli in plexiglass  
Provided with sliding plexiglass  
Mit Schiebern aus Plexiglas  
Fournie avec portes coulissantes en plexiglas

**NO** TENDINA / CURTAIN  
VORHANG / RIDEAU

## DI SERIE / STANDARD / DI SERIE / SÉRIE

Sbrinamento auto. elettr. / Automatic electric defrost / Zeitgesteuerte abtauautomatik / Dégivrage automatique  
Unità di controllo elettr. / Electronic control unit / Elektronische steuereinheit / Unité de contrôle électronique  
Fluido refrigerante R404A / R404A refrigerant gas / Kühlgas R404A / Gaz réfrigérant R404A

## COLORI / COLOURS / FARBEN / COULEURS



Le vetrine possono essere personalizzate nei colori RAL in commercio.  
The showcase can be customized in colors according to available RAL.  
Die Vitrinen können in handelsüblichen RAL-Farben gestaltet werden.  
Les vitrines peuvent être personnalisées selon les coloris RAL dans le commerce.

# TWIST


Caldo a secco / Dry heat / Trockene Wärme / Chaud à sec




## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES



MOD.									 °C	Resa frigo Refrigeration power Kühlschrank Ausbeute Rendement frigo [Kw]	Tensione Supply Spannung Tension [V/Hz]	Potenza assorbita Electrical power output Absorbierte leistung Puissance absorbée [Kw]	N. Classe climatica No. Climate class N. Classe climatica No. Climate class [C°/%UR]
	L	P	H	kg	L	P	H	kg					
TWIST CS 110	112	106	139	203	127	121	156	243	+40 / +60	-	230/50+	0.6	-
TWIST CS 160	162	106	139	280	178	121	156	320	+40 / +60	-	230/50+	1.2	-
TWIST CS 200	214	106	139	325	228	121	156	395	+40 / +60	-	230/50+	1.8	-




Base / Basic  
Basis / Base




Pannellata / With panels  
Mit Paneelen / Avec des panneaux


## TWIST CS 110



## TWIST CS 160



## TWIST CS 200



## DI SERIE / STANDARD / DI SERIE / SÉRIE

Unità di controllo elettr. / Electronic control unit / Elektronische steuereinheit / Unité de contrôle électronique

## COLORI / COLOURS / FARBEN / COULEURS



Le vetrine possono essere personalizzate nei colori RAL in commercio.  
The showcase can be customized in colors according to available RAL.  
Die Vitrinen können in handelsüblichen RAL-Farben gestaltet werden.  
Les vitrines peuvent être personnalisées selon les coloris RAL dans le commerce.

# TWIST


Bagno maria / Bain marie / Wasserbad / Bain-marie




## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES



MOD.									 [°C]	Resa frigo Refrigeration power Kühlschrank Ausbeute Rendement frigo [Kw]	Tensione Supply Spannung Tension [V/Hz]	Potenza assorbita Electrical power output Absorbierte leistung Puissance absorbée [Kw]	N. Classe climatica No. Climate class N. Classe climatica No. Climate class [C°/%UR]
	L	P	H	Person	L	P	H	Person					
TWIST BM 110	112	106	139	203	127	121	156	243	+40 / +90	-	230/50+	1.5	-
TWIST BM 160	162	106	139	280	178	121	156	320	+40 / +90	-	230/50+	2.4	-
TWIST BM 200	214	106	139	325	228	121	156	395	+40 / +90	-	230/50+	3	-




Base / Basic  
Basis / Base




Pannellata / With panels  
Mit Paneelen / Avec des panneaux


## TWIST BM 110




## TWIST BM 160



## TWIST BM 200



## VASCHETTE / CONTAINERS / SCHALEN / BARQUETTES



## NOTE / NOTE / NOTES / NOTES

Vaschette e coperchi non compresi / Containers and lids not included  
Schalen und Deckel nicht inbegriffen / Les barquettes et les couvercles ne sont pas compris

## DI SERIE / STANDARD / DI SERIE / SÉRIE

Unita' di controllo elettr. / Electronic control unit / Elektronische steuereinheit / Unité de contrôle électronique

## COLORI / COLOURS / FARBEN / COULEURS



Le vetrine possono essere personalizzate nei colori RAL in commercio.  
The showcase can be customized in colors according to available RAL.  
Die Vitrinen können in handelsüblichen RAL-Farben gestaltet werden.  
Les vitrines peuvent être personnalisées selon les coloris RAL dans le commerce.



Italian Gelato Concepts Pty Limited  
Unit 1, 37 Mortimer Road  
Acacia Ridge Qld 4110

Bris Office: +61 [0] 7 3162 7724  
Syd Office +61 [0] 2 8311 9701  
Email: [info@italiangelato.com.au](mailto:info@italiangelato.com.au)

[www.italiangelato.com.au](http://www.italiangelato.com.au)



SOLUZIONI D'ARREDO PER FOOD & BEVERAGE