


Vitrine Ouverte Verticale **Chauffante**, "4 ou 2 niveaux" de présentation inclinés à 5° ; profondeur utile 535 mm. Régulation pré-réglée de la température. Soubassement fermé sur pieds fixes ou roulettes freins. Chargement avant. Eclairage. Carrosserie émail noir et ferrures inox ou laiton.

Heated open display stainless steel 4 or 2 levels of presentation at 5° ; useful depth 535 mm. Pré-regulated regulation of the temperature. Closed base cabinet on fixed feet or wheels with brakes. Front loading. Lighting. Body black enamel and brass or stainless steel hardware.

Modèles au choix / models to chose



	• Puis. modèle Elec Electric model power	L W	X	P D	X H	Poids Weight	Réf.
Vitrine chauffante «Essentiel» 4 niveaux (+63°C) Heated cabinet «Essentiel» 4 levels (+63°C)	3,36 kW	1 380	x	735	x	1 965 xxx kg	14MCL4LS
		Capacité volailles Capacity poultry xx/xx					
	2,56 kW	1 046	x	735	x	1 965 xxx kg	11MCL4LS
		Capacité volailles Capacity poultry 50					
Vitrine chauffante «Essentiel» 2 niveaux (+63°C) Heated cabinet «Essentiel» 2 levels (+63°C)	1,68 kW	1 380	x	735	x	1 415 xxx kg	14MCL2LS
		Capacité volailles Capacity poultry xx/xx					
	1,28 kW	1 046	x	735	x	1 415 xxx kg	11MCL2LS
		Capacité volailles Capacity poultry 20					



Réf. 11MCL2LS



Réf. 11MCL4LS



Réf. 11MCL2LS