

Tekniske data

HC 70i P



Valsetog Serie HC CompactLine

Valsetog med stampefodstromle

H287

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Høj stigningsevne
- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA HC 70i P (H287)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	6855
Driftsvægt med ROPS	kg	6620
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	6305
Driftsvægt maks.	kg	7360
Akseltryk, forrest/bagest	kg	4035/2820
Fran. klassificering, værdi/klasse		32,02/VPM2
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	1410
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4439
Samlet højde med kabine	mm	2889
Samlet højde med ROPS	mm	2878
Højde læsning, minim.	mm	2878
Akselafstand	mm	2336
Samlet bredde med kabine	mm	2018
Maks. arbejdsbredde	mm	1680
Frihøjde, midt	mm	322
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	355/355
Sporkredsradius, indvendig	mm	3310
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	38/41
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1680
Tromlediameter, forrest	mm	1364
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefødder	mm	82,5
Stampefødder, antal		84
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		TR 14.9-24 8 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	1667
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		54,6/74,3/2200
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2200
Emissionstrin EU		EU Stage 5
Emissionstrin Korea		KOR Stage 5
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-9,4
Stigningsevne med/uden vibration	%	54/60

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest	Hz	30
Amplitude, forrest	mm	1,88
Centrifugalkraft, forrest	kN	125
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	123
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	105
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	102

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækled | Aflægning bag førersædet | Aflægningsrum under førersædet | Aflægning | Anti-skrid-regulering | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Fastgørelse til køleboks | ECO-tilstand | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | Kopholder | Stor skråningsvinkel, forrest og bagest | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vedligeholdelsessteder centralt på siden af maskinen | Afstryger i stål, til stampefodstromle | Førersæde, kunstlæder, sort | Bakalarm

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Førersæde med højt ryglæn, stof antracit, komfortudstyr | Sikkerhedsseleovervågning | Fartsriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Dozerblad | Speedometer | Kamerateam | Arbejdsprojektør | Motor-stop-automatik | Vibrationsautomatik | Batteriafbryder | Værktøjskit