

HELI

h2000
SERIES

H2000系列3.5-5t内燃式牵引车

H2000 SERIES 3.5-5t INTERNAL-COMBUSTION TOW TRACTOR



H2000系列3.5-5t内燃式牵引车 主要技术参数 Specification

型号 Model			QYCD35-W1	QYCD35-C1	QYCD45-W1	QYCD45-C1	QYCD50-W1	QYCD50-C1
最大牵引力 Max.drawbar.pull	KN		35		45		50	
空载最大行驶速度 前进/后退 Max.travel speed(without load)	km/h		24/24					
爬坡度 Gradeability	%		30					
最小转弯半径 Min.turning radius(outside)	mm		4100					
行车制动距离 (空载II档, 20km/h)	m		≤3					
整车质量 (含油水) Total weight	kg		5810	5840	6810	6840	7600	7630
发动机 Engine	型号 Model	mm	日本ISUZU 6BG1QC-02	朝柴 6102BG-6A	日本ISUZU 6BG1QC-02	朝柴 6102BG-6A	日本ISUZU 6BG1QC-02	朝柴 6102BG-6A
	缸径x冲程BoreXstroke	mm	6-105X125	6-102X118	6-105X125	6-102X118	6-105X125	6-102X118
	额定功率 Rated output	kW/rpm	82/2000	80.9/2500	82/2000	80.9/2500	82/2000	80.9/2500
	最大扭矩 Fuel tank capacity	N.m/rpm	415/1400-1600	353/1650	415/1400-1600	353/1650	415/1400-1600	353/1650
燃油箱容积 Max.torque	L		100					
外形尺寸 External dimensions	长 Overall length	mm	3775 (不含前牵引座), 3950 (含前牵引车座) 3775 (without front coupler), 3950 (with front coupler)					
	宽 Overall width	mm	1995					
	高 Overall height	mm	2350					
轴距 Wheel base	mm		2000					
轮距 Treed	前轮 Front	mm	1720					
	后轮 Rear	mm	1470					
最小离地间隙 Min.ground clearance	mm		190					
牵引座中心离地高度 Center height of coupler	mm		450					
电压/容量 Battery(Voltage/Capacity)	V/Ah		2-6-QW-80 12VX2 80AhX2 (免维护)					
变速箱 Transmission	变速型式 Type		无级变速 变矩器直径315 变矩比3.1 Stepless speed Torque converter dia.315 Rate3.1					
	速比 Gear rated		I档1.621 (前后相同) II档0.526 (前后相同) I gear1.621(forward&reverse) II gear0.526(forward&reverse)					
制动器 Brake apparatus	行车制动 Service brake		全液压动力制动 作用于前、后轮 Hydraulic brake (act on the rear)					
	停车制动 Parking brake		机械式 作用于变速箱中间轴上 Mechanical brake(act on center axle)					
轮胎 Tire size	前轮 Front		2-7.50-15-12PR					
	后轮 Rear		4-8.25-15-14PR					

标准配置:全封闭驾驶室、天窗、电风扇、高进气、双座椅、倒车镜、前推窗、干粉灭火器、前近/远光灯、后工作灯、灭火消声器、全液压横置油缸式动力转向、全液压动力制动 (带蓄能器)、四轮制动、液力传动变速箱、数字化仪表、防滑踏板、橘红色涂装、随机备件箱。

选项配置:空调、暖风机、多层牵引座、警示灯、后防护栏、前牵引座、用户自选涂装、电液换向、总电源开关、湿式双空滤。