

Technische gegevens

# HC 70i P



**Verdichtingswalsen Serie HC CompactLine**

Verdichtingswals met schapenpootrol

**H287**

## HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Hoog klimvermogen
- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HC 70i P (H287)

| Gewichten                              |      |                 |
|----------------------------------------|------|-----------------|
| Bedrijfsgewicht met cabine             | kg   | 6855            |
| Bedrijfsgewicht met ROPS               | kg   | 6620            |
| Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS | kg   | 6305            |
| Bedrijfsgewicht max.                   | kg   | 7360            |
| Asbelasting, voor / achter             | kg   | 4035/2820       |
| Franse classificatie, waarde/klasse    |      | 32,02/VPM2      |
| Wielbelasting per band, achter         | kg   | 1410            |
| Afmetingen machine                     |      |                 |
| Totale lengte                          | mm   | 4439            |
| Totale hoogte met cabine               | mm   | 2889            |
| Totale hoogte met ROPS                 | mm   | 2878            |
| Hoogte verlading, min.                 | mm   | 2878            |
| Asafstand                              | mm   | 2336            |
| Totale breedte met cabine              | mm   | 2018            |
| Maximale werkbreedte                   | mm   | 1680            |
| Bodemspeling, midden                   | mm   | 322             |
| Wegrandvrijheid, links/rechts          | mm   | 355/355         |
| Bochtstraal, binnen                    | mm   | 3310            |
| Hellingshoek, voor/achter              | °    | 38/41           |
| Afmetingen rollen                      |      |                 |
| Rolbreedte, voor                       | mm   | 1680            |
| Roldiameter, voor                      | mm   | 1364            |
| Roldikte, voor                         | mm   | 15              |
| Rolsoort, voor                         |      | Schapenpoot     |
| Hoogte van de schapenpoten             | mm   | 82,5            |
| Schapenpoten, aantal                   |      | 84              |
| Afmetingen banden                      |      |                 |
| Bandmaat, achter                       |      | TR 14.9-24 8 PR |
| Breedte over band, achter              | mm   | 1667            |
| Aantal banden, achter                  |      | 2               |
| Dieselmotor                            |      |                 |
| Fabrikant                              |      | KUBOTA          |
| Type                                   |      | V3307-CR-TE5AB  |
| Cilinders, aantal                      |      | 4               |
| Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm          |      | 54,6/74,3/2200  |
| Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm          |      | 55,4/74,2/2200  |
| Uitlaatgasnorm EU                      |      | EU Stage 5      |
| Uitlaatgascategorie Korea              |      | KOR Stage 5     |
| Afvoergasnabehandeling                 |      | DOC-DPF         |
| Rijaandrijving                         |      |                 |
| Snelheid, werkstand                    | km/h | 0-6,0           |
| Snelheid, transportstand               | km/h | 0-9,4           |
| klimvermogen met/zonder vibratie       | %    | 54/60           |
| Vibratie                               |      |                 |
| Trilfrequentie, voor                   | Hz   | 30              |
| Amplitude, voor                        | mm   | 1,88            |

| Vibratie                                           |       |               |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|
| Centrifugaalkracht, voor                           | kN    | 125           |
| Stuurinrichting                                    |       |               |
| Slingerhoek +/-                                    | °     | 10            |
| Besturing, soort                                   |       | Knikbesturing |
| Reservoirinhoud/vulhoeveelheid                     |       |               |
| Brandstoftank, inhoud                              | L     | 123           |
| Geluidsniveau                                      |       |               |
| Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd           | db(A) | 105           |
| Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten | db(A) | 102           |

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Opbergruimte achter de bestuurdersstoel | Opbergvak onder de bestuurdersstoel | Opbergruimten | Antislipregeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bevestiging voor koelbox | ECO-modus | Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel | Bekerhouder | Ruime hellingshoeken voor en achter | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Onderhoudsplaatsen centraal aan één kant van de machine | Stalen afstrijker, voor schapenpootrol | Bestuurdersstoel kunstleer zwart | Achteruitrijalarm

SPECIALE UITVOERING

ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Bestuurdersstoel met hoge rugleuning, stof antraciet, comfortuitrusting | Veiligheidsgordelcontrole | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Grondschuif | Snelheidsmeter | Camerasysteem | Werkschijnwerper | Automatische motorstop | Trilautomaat | Accuschakelaar | Gereedschapskist