

技術資料

HC 70i P



路機 系列 HC CompactLine | H287
有鋼板輪的路機

加亮

- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 強大的能力
- > 緊湊型規格
- > 視野卓越，可看到機器和工地

技術資料 HC 70i P (H287)

重量		
含駕室的操作重量	kg	6855
含 ROPS 的操作重量	kg	6620
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	6305
最大操作重量		
輪軸負載, 前/後	kg	4035/2820
法分類, 資料/等級		32,02/VPM2
個輪胎的負載, 後方	kg	1410
機器尺寸		
長度	mm	4439
含駕室的高度	mm	2889
含 ROPS 的高度	mm	2878
高度, 載, 最小	mm	2878
軸距	mm	2336
含駕室的度	mm	2018
最大工作度	mm	1680
離地間隙, 中央	mm	322
左側/右側貼高度	mm	355/355
半, 側	mm	3310
傾斜角, 前/後	°	38/41
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1680
輪直, 前方	mm	1364
輪厚度, 前方	mm	15
輪類型, 前方		象
象高度	mm	82,5
象, 目		84
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		TR 14.9-24 8 PR
含輪胎的度, 後方	mm	1667
輪胎, 後方		2
柴油引		
製造商		久保田
類型		V3307-CR-TE5AB
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
SAE J1995, kW/HP/		55,4/74,2/2200
排放標準 EU		EU Stage V
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 工作位	km/h	0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-9,4
能力, 開/閉振動	%	54/60
振動		
振動頻率, 前方	Hz	30
振幅, 前方	mm	1,88
離心力, 前方	kN	125
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	123
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	105
功率 L(WA), 測量	db(A)	102

設備

12 伏座 (2 面) | 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 駕座椅後的物箱 | 駕座椅下的案架 | 存放 | 防打滑控制 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 箱固定 | 模式 | 力駕座椅扶手和安全 | 飲料固定架 | 大傾斜角前和後 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 維修保養集中在機器一側 | | 倒車警報器

選配設備

暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一) | | 安全監測置 | 行車記儀 | | 板 | 行速度表 | 影系統 | 照明燈 | 動機自動閉功能 | 振動自動置 | 電瓶主開 |